

**DÉCLARATION DES PERFORMANCES (suivant EU 305/2011, annexe III)
Nr. 01-0033-03**

1. Code d'identification unique du produit type: STEICOsafe WF-EN13171-T5-DS(70,-)2-CS(10Y)180-TR25-WS1,0
2. Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant: Isolation Thermique des Bâtiments (ThIB)
3. Nom, raison sociale ou adresse déposée et adresse de contact du fabricant, conformément à l'article 11, paragraphe 5: STEICO SE, Otto-Lilienthal-Ring 30, D-85622 Feldkirchen, Deutschland, Email: info@steico.com
4. Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de l'évaluation de la constance des performances du produit de construction, conformément à l'annexe V: AVCP 3
5. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée:
L'organisme notifié n° 0432 MPA Nordrhein-Westfalen a réalisé une détermination de produit type sur la base d'essai type selon le système 3
6. Performances déclarées

Tableau 1

Caractéristiques essentielles		Performances	Spécifications techniques harmonisées
Réaction au feu	4.2.6 Réaction au feu	Classe E	EN 13171:2012+ A1 :2015
Emission de substances à l'intérieur des bâtiments	4.3.15 Emission de substances dangereuses	NPD	
Coefficient d'absorption acoustique	4.3.12 Absorption acoustique	NPD	
Indice de transmission des bruits d'impact (<i>pour les sols</i>)	4.3.10 Raideur dynamique	NPD	
	4.3.11.2 Epaisseur d_L	NPD	
	4.3.11.4 Compressibilité	NPD	
	4.3.13 Résistance à l'écoulement de l'air	NPD	
Indice d'isolement aux bruits aériens directs	4.3.13 Résistance à l'écoulement de l'air	NPD	
Combustion avec incandescence continue	4.3.17 Combustion avec incandescence continue	NPD	
Résistance thermique	4.2.1 Conductivité thermique	R_D cf Tableau 2 λ_D 0,043 W/(m*K)	
	4.2.3 Epaisseur	Cf Tableau 2	
	4.2.3 Tolérance d'épaisseur	T5	
Perméabilité à l'eau	4.3.8 Absorption d'eau	WS1,0	
Perméabilité à la vapeur d'eau	4.3.9 Transmission à la vapeur d'eau	MU5	
Résistance à la compression	4.3.3 Contrainte ou résistance en compression	CS(10Y)180	
	4.3.6 Charge ponctuelle	NPD	

Tableau 1 (suite)

Caractéristiques essentielles		Performances	Spécifications techniques harmonisées
Durabilité de la réaction au feu par rapport à l'exposition à la chaleur aux intempéries, par rapport au vieillissement / à la dégradation	4.2.7 Caractéristiques de durabilité	NPD	EN 13171:2012+ A1 :2015
Durabilité de la résistance thermique par rapport à l'exposition à la chaleur aux intempéries, par rapport au vieillissement / à la dégradation	4.2.1 Conductivité thermique et résistance thermique	R _D cf Tableau 2	
		λ _D 0,043 W/(m*K)	
	4.2.7 Caractéristiques de durabilité	NPD	
Résistance à la traction / flexion	4.3.2 Stabilité dimensionnelle	DS(70,-)2	
	4.3.4 Résistance à la traction	TR25	
Durabilité de la résistance à la compression par rapport au vieillissement / à la dégradation	4.3.5 Résistance à la traction parallèlement aux faces	NPD	
		4.3.7 Fluage en compression	NPD

Tableau 2

Epaisseur d _N [mm]	60
Résistance thermique R _D [(m ² *K)/W]	1,40


Tablaeu 3

Caractéristiques essentielles	Performances	Tolérances		Spécifications techniques harmonisées
		min.	max.	
Longueur [mm]	1955	-0%		EN 13859:2010
Largeur [mm]	675	-0,5%	+1,5%	
Comportement au feu Euroclasse	E			
Perméabilité à l'eau	W 1			
Poids [g/m ²]	160	-10%	+10%	
Résistance au déchirement L/T [N/5cm]	290 / 230	-30	+30	
Élongation L/T [%]	65 / 40	-15	+15	
Résistance au déchirement des percements L/T [N]	150 / 200	-30	+30	
Résistance à la température L/T (N)	-40 bis +80			
Resistance à la pression de l'eau (cm)	> 400			
Exposition climatique (UV) ME	3			
Classification	UDB-A + USB-A			

7. Les performances du produit identifié au point 1 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 6.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 3.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Dr. Michael Makas Responsable R&D et QHSE	Feldkirchen, le 21/11/2016	 i.V.
(Nom et fonction)	(Lieu et date d'édition)	(signature)

Edité le: 30.11.2015	Modifié le: 21/11/2016
----------------------	------------------------