

**PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH (dle nařízení (EU) č. 305/2011, příloha III)
č. 06-0008-01**

1. **Jedinečný identifikační kód typu výrobku:** STEICOmulti renova
2. **Typ, šarže nebo sériové číslo či jiné označení umožňující identifikaci stavebního výrobku dle čl. 11 odst. 4:**
viz leták
3. **Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací podle předpokladu výrobce:**
plastové a pryžové pásy a fólie pro parozábrany
4. **Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce dle čl. 11 odst. 5:**
STEICO SE, Otto-Lilienthal-Ring 30, D-85622 Feldkirchen, Deutschland, e-mail: info@steico.com
5. **Jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce, který je pověřen úkoly dle čl. 12 odst. 2:**
není relevantní
6. **Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebního výrobku, jak je uvedeno v příloze V:** Systém 3
7. **V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma:**
Gesellschaft für Materialforschung und Prüfungsanstalt für das Bauwesen Leipzig mbH - MFPA Leipzig GmbH, Hans-Weigl-Straße 2b, 04319 Leipzig, oznámený subjekt č. 0800
8. **V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, pro který bylo vydáno evropské technické posouzení:**
není relevantní
9. **Deklarované vlastnosti**

Tabulka 1

Základní charakteristiky	Hodnota	Tolerance		Harmonizovaná technická specifikace
		min.	max.	
Délka [m]	50		+0,5	EN 13984:2013
Šířka [m]	1,5/ 3,0		+0,005%	
Reakce na oheň	E			
Plošná hmotnost [g/m ²]	110	-15	+15	
Propustnost vodní páry [m]	7,50	-0,25	+0,25	
Vliv umělého stárnutí materiálu na propustnost vodní páry	bestanden			
Maximální pevnost v tahu podélně / příčně [N/50mm]	350 / 290			
Protážení podélně / příčně [%]	15 / 15			
Odolnost proti protržení podélně / příčně [N]	240 / 200			
Odolnost vůči teplotám (°C)	- 40 až +80			
Vzduchotěsnost	ano			

10. Vlastnosti výrobku uvedené v bodech 1 a 2 jsou ve shodě s vlastnostmi deklarovanými v bodě 9.

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.
Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Dr. Michael Makas vedoucí F&E / QM (jméno a funkce)	Feldkirchen, 11.12.2015 (místo a datum vystavení)	v z. (podpis)
---	--	------------------

Vystaveno: 27.06.2013	Přepracováno: 11.12.2015
-----------------------	--------------------------